

KERÁMIA ALAPÚ VÍZTASZÍTÓ, OLAJÁLLÓ ÉS KOPÁSÁLLÓ VÉDŐSZER

PADLÓK FELÚJÍTÁSÁRA AJÁNLJUK

CSÚSZÁSGÁTLÓ BEVONAT

AZ ASTM E303 SZABVÁNY SZERINT

FELÚJÍTJA A KOPOTT FELÜLETEKET ÉS SZÍNEKET
FÉMES FÉNYT HOZ LÉTRE

ANTISZTATIKUS VÉDELEM A SZENNYEZŐDÉSEK ELLEN

AZ ASTM E303 SZABVÁNY

Az **ASTM E303** az ASTM International szabvány szerinti vizsgálati módszer a felületi súrlódás (csúszásállóság) mérésére a Brit Inga Tester segítségével. Ez egy olyan eszköz, amely szimulálja a gyalogos sarka ütközését egy felülettel, és egy Brit Inga-számot (BPN) ad a padlók és utak biztonságának felmérésére, különösen nedves körülmények között. A legújabb frissítések (E303-22) jobban összehangolják a nemzetközi szabványokkal.

Az ASTM E303 főbb szempontjai:

Cél: Különböző felületek, például padlók, csempek és utak csúszásállóságának (súrlódási tulajdonságainak) meghatározása.

Eszköz: A Brit Inga Testert használja, egy ütő típusú tesztet, amely lengőkarral és gumicsúszkával (a sarkat utánozza) rendelkezik, és végigsöpör a felületen.

Mérés: Az energiaveszteséget méri a csúszka mozgása közben, ami BPN értéket eredményez; a magasabb BPN általában jobb csúszásállóságot jelez, a 36 feletti értékeket gyakran biztonságosnak tekintik padlók esetében.

Körülmények: Hatékony mind száraz, mind nedves felületek vizsgálatára, feltárva, hogy a szennyeződések (például a víz) hogyan befolyásolják a csúszósságot. Legújabb verzió: Az ASTM E303-22 szabvány (közzétéve: 2022. június) jelentősen frissült, hogy megfeleljen a globális szabványoknak (például az EN 16165-nek), javítva a pontosságot és a nemzetközi egységességet.

Importálja:
LOG-PRINT s.r.o.,
1048 Horešská
077 01
Kráľovský Chlmec,
Slovakia

Adószám:
SK2023176309
Tel.: +36 20 623 5203
E-mail:
hungary
@impaguard.com
www.impaguard.hu