

**NAGYNYOMÁSÚ NANO TISZTÍTÓSZER
SZENNYEZÉS ELLENI VÉDŐRÉTEGGEL
RÉGI FELÜLETEK HELYREÁLLÍTÁSA
FÉMES RAGYOGÁST
ÉS ANTISZTATIKUS FILMET HOZ LÉTRE
ÖBLÍTÉS UTÁN NEM HAGY NYOMOT
ULTRA KONCENTRÁTUM**

Az **IG 404** NANO tisztítószerként fejlesztettük ki, szennyeződés elleni védőréteggel. Egyetlen művelettel megtisztítja, helyreállítja a kopott felületeket, fémes fényt és védelmet hoz létre, majd polimerizálja a filmet antisztatikus, ragyogó végső felületté. A felület mechanikai erőfeszítés nélkül gyönyörűen polírozott. A létrehozott ultravékony hidrofób fémes fényes réteg ezenkívül véd az ujjlenyomatok ellen, és csökkenti az ásványi- és kalciumlerakódásokat.

Az **IG 404** rendkívül hatékonyan tisztítja és eltávolítja a biológiai szennyeződések, az ásványi és szintetikus zsírokat és olajokat, a rátapadt szennyeződések (rovarok stb.), még a szilikon vazelint is.

Az **IG 404** ajánlott tisztítószerként az IG 444, IG 446, IG 447 vagy IG 448 védőszerek felhordása előtt (felület típusától függően), mivel tökéletes tisztítást garantál a védőszer megfelelő megtapadása érdekében.

Eltávolít

Állati és növényi zsírok és olajok	Ásványi zsírok és olajok	Szintetikus zsírok és olajok	Forgalmi szennyezés	Lerakódott szennyeződések	Viaszok	Odaégett szennyeződések
------------------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------	---------	-------------------------

• • • • • • • • • •

- **Tisztítószer kiváló, hosszútávú védelemmel a szennyeződések, kézlenyomatok és lerakódások ellen**
- **Magas fényű**
- **Meghosszabbítja a felület tisztaságát**
- **Vízisszahúzásának köszönhetően nagyban megkönnyíti az utólagos tisztítást**
- **Egyszerű és könnyű alkalmazás**

■ Használat

Az **IG 404** kézi, közepes és nagynyomású mosáshoz, valamint mosogatógépben történő mosáshoz (beleértve a portális mosogatást is) készült. Kifejezetten szállítóeszközök, autók, vonatok, metrók, villamosok, trolibuszok és hajók olajoktól, kenőanyagoktól, üzemanyagoktól és szállítási szennyeződésektől való tisztítására terveztük. Ezenkívül megtisztítja a biológiai szennyeződéseket (rovarok), állati és növényi zsírokat és olajokat, viaszokat minden vízzel mosható felületről (festék, fémek, rozsdamentes acél, alumínium és ötvözetek, vitorlák, műanyagok és speciális felületek – pl. szén). Ugyanakkor nagy terhelés (por, lúgos és savas oldatok) esetén is biztosítja a felület védelmét. Ellenáll az UV sugárzásnak, időjárásnak, korrózióknak stb.

Műszaki táblázat

Bázis	Megjelenés	pH	Szín	Biológiai lebonthatóság	
vizes	folyadék	13	sárgás	koncentrátum 85%	5% oldat >95%

Alkalmazás:

Felhordás előtt mindig nedvesítse meg a felületet. Ezután vigye fel az IG 404 terméket vízzel hígítva (lásd az alábbi táblázatot). A termék hígítása az eltávolítandó rétegek vastagságától és mennyiségétől is függ.

Kezelt felület	Kézi mosás	Középnomású mosás	Magasnyomású mosás
kezeletlen	5-20%	3-15%	2-10%
IG 442	2-9%	2-8%	1-5%
IG 446	3-8%	2-6%	1-4%
IG 448	1-4%	0,5-3%	0,5-1%
IG 460	1-4%	0,5-3%	0,5-1%

Nyomással, ecsettel, ecsettel vagy meleg oldattal (+60°C) jelentősen megnöveli a hatékonyságot. Hagyja hatni 2–5 percig, majd alaposan öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni. Ha szükséges, ismételje meg az eljárást. A termék nem hagy öblítésnyomokat.

A felületek széles választéka miatt javasoljuk, hogy végső felhordás előtt végezzen TESZTet a felületkezelés kompatibilitásának igazolására.