

## **VÍZBÁZISÚ NANO VIASZ ULTRA KONCENTRÁTUM POLIMER HIDROFÓB UV-VÉDELEM HELYREÁLLÍTTJA, VÉDI ÉS FÉNYESÍTI A FESTEETT ÉS LAKKOZOTT FELÜLETEKET NAGYNYOMÁSÚ ÉS PORTÁL ALKALMAZÁSOK**

Az **IG 446** egy viaszszerű nano védőszer, mely polimer alapú. Kifejezetten festett és lakkozott felületek, üveg és műanyagok védelmére alkalmas. Alkalmas régi és új festékekhez és lakkokhoz. Visszaállítja a fényt és élénkíti a színeket, miközben védi azokat.

Egyetlen művelettel helyreállítja a fényességet és a világosságot, majd "lótusz" hatással véd. A felületen ultravékony, láthatatlan, hidrofób réteg képződik, amely védelmet nyújt a későbbi szennyeződések, rovarok letapadása, kézlenyomatok, "forgalmi" bevonatok lerakódása, ásványi és kalcium bevonatok lerakódása, UV sugárzás, oxidáció ellen. Ellenáll a kémiai tisztítószernek.

Hidrofób hatásával megvédi a kezelt felületet a víztől, piszoktól és szennyeződéstől. Antisztatikus hatásának köszönhetően jelentősen megkönnyíti a későbbi tisztítást anélkül, hogy veszélyes erős vegyszereket kellene használni.

Az IG 446 kifejezetten nagynyomású, portálos és alagútmosókhoz készült, szárítással és anélkül, valamint nagynyomású szívó alkalmazásokhoz.

Az IG 446 rendkívül hatékony és rendkívül gazdaságos védelmet nyújt olyan felületeken, mint például autókarosszéria, busz, tömegközlekedés, vonatok, hajók, építőipari és mezőgazdasági gépek stb.

- **Nagyon gazdaságos**
- **Ultra koncentrátum: 5%-os alkalmazás**
- **Kiváló középtávú védelem**
- **Kiváló UV védelem**
- **Magasfényű és selymes felület**
- **A piszok és szennyeződés megelőzése**
- **Jelentősen meghosszabbítja a felület tisztaságát**
- **Vízvisszahúzásának köszönhetően megkönnyíti a későbbi tisztítást**
- **Egyszerű és könnyű alkalmazás**

Az **IG 446** kifejezetten a mosogatógépek és a nagynyomású alkalmazások általi felületek védelmére készült. Hatása azonnali – gyönyörűen élénkíti a festékeket és a lakkokat, védőfilmet hoz létre. Az IG 446 teljesen biztonságos, nem tartalmaz oldószereket, klórt és aromás anyagokat. A festék és a lakk a legelterjedtebb felületek közé tartoznak, de ezek tisztítása és kezelése sokkal igényesebb. Az IG 446-tal végzett védelem és felújítás kiváló megoldás ezeknek a felületeknek az egyik legmodernebb felületkezeléssel (polimer nanotechnológiával) való védelmére, amely kiváló élettartam-hosszabbító és mosáscsökkentési tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a felület nagy terhelésnek van kitéve, a kétfokozatú IG 447/448 védőszert javasoljuk.

### ■ Védelem a közlekedéstechnikában

A legnagyobb felhasználási területek közé tartoznak a karosszériákon, szerkezeteken, speciális gépeken, alvázakon, alkatrészeken, vázakon stb. történő alkalmazása, ahol gyöngyházvédelemként szolgál a szennyezés, kézlenyomatok, oxidáció, szennyeződés, UV sugárzás, légköri hatások, általános "közlekedési" szennyeződés, zsíros film lerakódások ellen. Alkalmazható autókhoz, teherautókhoz, buszokhoz, trolibuszokhoz, villamosokhoz, metrókhoz, hajókhoz, vonatokhoz, felvonók kabinjaihoz és egyébekhez. Fénytörés és visszaverődés nélkül filmet hoz létre az üvegen.

### ■ Védelem a gépiparban

Az **IG 446** az egyik legmodernebb felületkezeléssel ellátott termék kiváló tulajdonságokkal, amelyek jelentősen növelik a termék vonzerejét és versenyképességét nagyon jó gazdasági feltételek mellett. Az ajánlott felhasználási területek közé tartozik a szerkezeteken, speciális gépeken, gépvázakon, alkatrészeken, kereteken stb. történő alkalmazások, ahol védelmet nyújtanak a szennyeződés, zsíros film, kézlenyomatok, oxidáció, szennyeződés, UV sugárzás, légköri hatások, kalciumlerakódások, ill. ásványi bevonatok, vízrozsda stb. ellen.

### ■ Védelem az építőiparban

Az **IG 446** termék egyszerű és megfizethető védelmet nyújt szennyeződések ellen a felület polírozása közben. Az IG 446 hidrofób tulajdonsága ma már elengedhetetlen, jelentősen megtakarítja a karbantartási költségeket (pénzt, munkaerőt és vegyszereket). Leginkább épületek szerkezeteire, vázaira, burkolataira, nyílásaira és csarnokokra alkalmas, épületek külső berendezéseiben, víziparban és gépek védelmében is. Az IG 446 másik felhasználási területe, ahol összetételének köszönhetően védelem formájában jelentősen csökkenti a karbantartási és tisztítási költségeket. Ez csökkenti a későbbi tisztítás gyakoriságát és a munkaerőköltségeket.

| Termék    | Réteg-szám | Polimerizációs idő | Bázis | Megjelenés      | PH  | Ajánlott higítás |
|-----------|------------|--------------------|-------|-----------------|-----|------------------|
| IG 446 5% | 1          | 15 percig          | vizes | Sárgás folyadék | 1–2 | 5 %              |

### Alkalmazás

- A terméket tiszta vízzel kell hígítani, a fúvóka kimeneténél 5%-os oldatot ajánlunk, tiszta és száraz, nem forró felületeken használjuk.
- Használat előtt MINDIG keverje fel a koncentrátumot.
- Alkalmazás: nagynyomású szórással, mosogatógépben, portálmosógépben stb.
- Technikai felszereltségének – alkalmazásának megfelelő tesztet javasolunk
- Először mossa le a szennyezett felületeket IG 402-vel vagy IG 404-gyel, hagyja megszáradni, majd vigye fel az IG 446-ot.
- Használhatja az IG 446-ot szárító viaszként az IG 402 vagy IG 404 mosása után
- A felületek széles választéka miatt javasoljuk, hogy végső felhordás előtt végezzen TESZTet a felületkezelés kompatibilitásának igazolására.